

Prémiová ochranná vrstva

# UZIN Resilient Sealer

(1zložkové dlhodobé povrstvenie pre elastické podlahoviny)

Špeciálny ošetrovací náter pre elastické podlahoviny zušľachtený polyuretánom tvoriaci vysoko odolný ochranný film

## Oblasti použitia:

Pre prvé a základné ošetrenie všetkých elastických podlahovín, prírodného a umelého kameňa.

## Vhodný pre:

- ▶ elastické podlahové krytiny
- ▶ LVT / LVP (luxusné vinylové dielce / dosky)
- ▶ CV
- ▶ VCT (vinylové kompozitné dielce)
- ▶ kaučukové podlahové krytiny
- ▶ prírodný a umelý kameň
- ▶ podlahové krytiny povrchovo upravené už z výroby



## Prednosti výrobku / vlastnosti:

- ▶ najvyššia prevádzková odolnosť
- ▶ znižuje šmykľavosť
- ▶ mimoriadne dlhodobá odolnosť proti oderu
- ▶ predlžuje životnosť podláh
- ▶ odolná proti dezinfekčným prostriedkom
- ▶ rýchlo schne

## Technické údaje :

Druh balenia :	5 l plastový kanister
Skladovateľnosť :	min. 5 rokov
Farba :	číra / lesklá
Spotreba :	cca 60 ml / m <sup>2</sup>
Teplota spracovania:	18 - 25°C
Pochôdznosť:	po 5 hodinách*

\* pri 21 °C A 65% relatívnej vlhkosti vzduchu

### Príprava podkladu:

- ▶ podlaha musí byť štruktúrálné vyhovujúca, pevná, suchá a čistá, zbavená všetkých znečisťujúcich látok akými sú napríklad masťnota, olej, zvyšky farieb a vosku. Pre čistenie týchto nečistôt použite prostriedok UZIN Basic Cleaner.
- ▶ po vykonaní čistenia vysajte vodný kúpeľ s uvoľnenými nečistotami pomocou vysávača pre mokré šampónovanie a sprejovanie.
- ▶ podlaha musí byť 2 – 3 x neutralizovaná pomocou mopu s mikrovláknom a čistou vodou. Pred aplikáciou UZIN Resilient Sealer musí byť povrch suchý.
- ▶ ochráňte všetky povrchy, ktoré nemajú byť ošetrené páskou alebo iným spôsobom.

### Spracovanie:

- ▶ nádobu pred použitím krátko a ľahko pretrepte
- ▶ UZIN Resilient Sealer prelejte do oválnej nádoby, nerozlievajte priamo na podlahovú krytinu
- ▶ do nádoby s prostriedkom namočte RZ mop s jemným vlasom (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacom držiaku (RZ Klapphalter) s násadou a následne ho otrite o okraj nádoby. Nanášať sýto v rovnobežných ťahoch bez medzier medzi jednotlivými ťahmi.
- ▶ podlahu nevytierajte a nechať vyschnúť po dobu 60 min., mop vymyte
- ▶ druhú vrstvu aplikovať do kríža pod uhlom 90° na vrstvu prvú
- ▶ podlahu nezaťažovať po dobu cca 12 – 16 hod.
- ▶ podlaha je opätovne pochôdzna po cca 5 hod.

### Dôležité upozornenia:

- ▶ skladovateľnosť je v originálnom balení min. 5 rokov pri chladnom uskladnení. Chrániť pred mrazom. Kanister opatrne otvoriť a opäť pevne uzavrieť a obsah čo najrýchlejšie spracovať. Produkt nechať pred použitím aklimatizovať na izbovú teplotu.
- ▶ optimálne podmienky pre spracovanie sú pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % a normálnej izbovej teplote (18 – 25°C).
- ▶ pravidelné ošetrovanie podlahovej krytiny s UZIN Resilient Care zlepšuje jej vzhľad a predlžuje jej životnosť.

### Ochrana práce a životného prostredia:

Čistiaci prostriedok na báze vody. Nehorľavý. Pri práci s výrobkom odporúčame použiť ochranný krém a vetrať pracovné prostredie. Dbajte na bezpečnostné informácie na etikete výrobku a tiež tak i v bezpečnostnom liste.

### Likvidácia:

Zvyšky výrobku pokiaľ možno zhromaždiť a ďalej použiť. Zabrániť úniku do vodovodnej kanalizácie, alebo do zeme. Plastové nádoby vyprázdnené, vyškrapané prípadne vyčistené sú recyklovateľné. Nádoby s tekutým zvyškom obsahu a tiež zhromaždené tekuté zvyšky výrobku sú zvláštny odpad. Zaschnuté zvyšky produktu sú stavebný odpad.

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach [www.podlahauz.sk](http://www.podlahauz.sk)